

Uliční vpusti - ulice Bulínova

Označení	UV1	UV2	UV3	UV 7	UV8	UV9	UV 10	UV118
Kota UT	246.58	246.98	247.15	247.33	247.33	247.75	248.20	248.64
Délka přípojky	5,9	6,2	6,3	5,1	0,8	5,7	5,8	5,9
Označení stoky	Sz13-1	15'-15	17'-17	41'-41	42'-42	43'-43	44'-44	Sz7'-1

Uliční vpusti - Parkoviště nové

Označení	UV12	UV13	UV14	UV18	UV19	UV20	UV 21	UV22	UV23	UV24	UV25	UV26	UV 27	UV28	UV29	UV30
Kota UT	247.67	248.20	247.48	247.62	248.20	247.66	248.20	247.52	248.05	248.45	248.50	247.47	247.90	248.20	248.10	248.05
Délka přípojky	12,6	12,3	2,9	3,8	3,4	5,9	12,8	4,2	5,0	4,9	4,0	1,7	2,1	2,3	1,5	10,4
Označení stoky	39'-39	40'-40	38'-38	33'-33	Sz16-32	30'-30	27'-27	25'-25	26'-26	28'-28	Sz15-24	19'-19	20'-20	21'-21	22'-22	Sz14-18

Uliční vpusti - přístupový chodník

Označení	UV31	UV35	UV37
Kota UT	247.35	247.80	248.20
Délka přípojky	9,1	9,4	13,2
Označení stoky	3'-3	11'-11	12'-12

Uliční vpusti - stávající parkoviště

Označení	UV32	UV33	UV34	UV36	UV38	UV39	UV40	UV41
Kota UT	247.10	247.35	247.65	247.80	247.00	247.20	247.45	247.65
Délka přípojky	1,1	2,1	2,0	4,1	13,7	1,1	1,4	2,6
Označení stoky	4'-4	5'-5	10'-10	13'-13	Šz11-6	9'-9	8'-8	Šz12-7

Napojení uličních vpustí je na stoku dešťovou zaolejovanou.

Napojení na potrubí stok :

...tvarovka osazená do vyvrtaného otvoru v horní polovině až třetině profilu stoky  
následně do tvarovky nasunuto koleno K45° s natočením do směru potrubí přípojky

Napojované uliční vpusti :

.... Prefabrikované s únosností pro pojezd vozidly D400 se spodním dílcem s vysokým kalištěm  
průběžný dílec s odtokem pro napojení potrubí KT 150  
vtoková mříž DIN M508D plastová

