



Schodiště:

Schodnice vyzděny tvárnice tl.150 mm viz D.1.1.102.Zaříznout podle tvaru schodiště.

Schodišťové stupně prefa 588 120/35/15 celkem 7 ks, uložit na schodnice.

Mezery mezi bloky cca 30 mm vyplnit betonem C20/16.

Zábradlí ocelové pozinkované d 40/2 mm celkem 12 bm.Viz D.1.1.104 řez

Kontejner m.stanice:

Kontejner osadit na podezdívku, přesah 10 mm nad podezdívkou. Po uložení osadit 7 x 7x kotvy plechy 150/250/3 mm , kotvit do podezdívky 4 hmoždiny 12 mm, přesah nad dolní hranu kontejneru 50 mm viz D.1.1.105.pohledy.

z.projektant		AMTIS spol.s r.o. Břenkova 8,613 00 Brno 602 545 679, amtis@iol.cz	
Ing.Antonín Muška			
provzovatel OŽP MMB			
majitel		Statutární město Brno	
akce Umístění MS Komárov p.č.1718/1 Brno -Komárov ulice Svatopetrská		měřítko 1 : 25	
		datum 05/2022	
		stupeň DUR	
část	stavební řešení	č.v	paré
vykres	půdorys kontejneru		
		D.1.103	