

LEGENDA:


- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- NÁVRH
- OSA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
- VÝŠKOVÝ LOM
- NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- POPIS OBRUBNÍKŮ
- ŠTĚRBINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
- DVORNÍ VPUST
- NOPOVÁ FÓLIE

LEGENDA NAVRŽENÝCH PLOCH:

- CHODNÍK VEŘEJNÝ - DLÁŽDĚNÝ KRYT - DLAŽBA TL. 80 mm
- CHODNÍK VEŘEJNÝ - DLÁŽDĚNÝ KRYT - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm
- PARKOVACÍ STÁNÍ - DLÁŽDĚNÝ KRYT - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm
- CHODNÍK - VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁSY ZE SLEPECKÉ DLAŽBY - DLAŽBA TL. 80 mm
- CHODNÍK - UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE ŠEDÉ BARVY - DLAŽBA TL. 80 mm
- VOZOVKA - VÝMĚNA ASFALTOVÉHO KRYTU - ACO 11 TL. 50 mm
- SO02 - ZELEŇ

TABULKA OBRUBNÍKŮ

ČÍSLO	TYP OBRUBNÍKU	PŘEVÝŠENÍ
K	ABK 50/25/10 - KRAJNÍK	0cm
0	ABO 100/10/25 - CHODNÍKOVÝ	0cm
6	ABO 100/10/25 - CHODNÍKOVÝ	+6cm
2	ABO 100/15/15 - NÁJEZDOVÝ	+2cm
10	ABO 100/15/25 - SILNIČNÍ	+10cm
15	ABO 100/15/25 - SILNIČNÍ	+15cm
P	ABO 100/15/15-25 - PŘECHODOVÝ	+2cm - +10(+15)cm



0,000 = 241,400 m n. m. B.p.v.
generální projektant




architekt	M2AU	vypracoval	Ing. Vojtěch Holub
HIP	Ing. Marek Vrba	kreslil	Ing. Vojtěch Holub
kontroloval	Ing. Martin Jeřábek	zodp. projektant	Ing. Vojtěch Holub
stavebník	Inveziční odbor MMB, Kounicova 47a, Brno		
místo stavby	ul. Kounicova		

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ

IO 200 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

název stavby	
objekt	
část	
název dokumentu	VÝKRES ZPEVNĚNÝCH PLOCH A ODVODNĚNÍ

pare číslo



dokument	A-21-1165
datum	04/2022
formát	4 x A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:250
číslo přílohy	101