



- ① Hydrofilní sanační omítka Remmers SP Levell Top
- ② Hydrofobní sanační omítka Remmers SP Top White
- ③ Žulový soklík zapuštěný, přetřený silikátovou barvou v odstínu fasády
- ④ Těsnící izolační klín pro zamezení průniku solí Remmers WP DS Levell
- ⑤ Předláždění přídlažby z kostek v mírném spádu od líce zdiva
- ⑥ Silikátová izolační stěrka:
 - Odstranění stávající omítky, očištění zdiva, vyškrabání spar do hl. 20 mm
 - Vyrovnání zdiva weber.tec 934
 - Podnástřík Kiesol
 - 2x stěrka Remmers WP Sulfatex
 - Omítkový podhoz Remmers SP Prep
- ⑦ Vrchní štuková omítka, typ volen dle navazující struktury omítek:
 - KEIM Universalputz-Fein
 - KEIM NHL-Kalkputz-Fein
- ⑧ Nátěr silikátovou fasádní barvou v odstínu dle stávající, KEIM Soldalit



ZODP. PROJEKTANT: Ing. Radek Vala

INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno

AKCE:

Stará radnice - oprava dlažby průjezdu
a venkovních omítek

Detail sanace soklové části zdiva

Ing. Radek Vala
Ríšova 9, Brno
tel. 604 237 513

DATUM 06/2021

STUPEŇ SP

FORMÁT A4

Měřítko Č. výkresu

1:10

D.1.1.4