

Technická specifikace setu nafukovacího stanu pro MMB

1. Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou setů nafukovacího stanu s příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry.
2. Nafukovací stan umožní zajištění přístřeší pro osoby při řešení krizových situací a mimořádných událostí.
3. Nafukovací stany musí být plně funkční a obsahovat všechny komponenty k okamžitému použití.
4. Jeden set nafukovacího stanu s příslušenstvím obsahuje minimálně:

Počet ks	Název
1	Nafukovací konstrukce
1	Kompletní opláštění, tzn. střecha, boční stěny
	Transportní vaky na jednotlivé části setu (dle níže uvedené specifikace)
1	Pumpa na nafouknutí stanu – ruční
1	Pumpa na nafouknutí stanu – elektrická na 220 V s adaptérem na 12 V
1	Sada kotvících prostředků na měkké povrchy
1	Sada kotvících prostředků na tvrdé povrchy
1	Sada osvětlení do elektriky
1	Sada na základní opravu stanu pro díry do 10 cm šířky

Dále požadujeme **1 spojovací prvek pro spojení dvou stanů do 1 funkčního celku.**

5. Minimální technické parametry 1 setu nafukovacího stanu s příslušenstvím:

- 5.1 Umožňuje zajištění přístřeší pro minimálně 70 osob sedících u „pivních setů“ (lavice a stoly) při řešení krizových situací a mimořádných událostí (sety nejsou předmětem dodávky).
Minimální vnitřní plocha je **75 m²**.
- 5.2 Plnění stanu je zabezpečeno vzduchem z ruční nebo elektrické pumpy s adaptérem na 12 V.
- 5.3 Převážka, montáž a demontáž musí být realizovatelná 2 osobami, s tím, že:
 - a. Kompletní balení 2 setů musí být možné převážet v malé dodávce, tzn. maximální rozměry největšího dílu setu v převozním balení mohou být **150x60x60 cm**, maximální hmotnost 1 celého setu nesmí překročit 200 kg (zátěž pro ukotvení stanu se do celkové váhy nezapočítává).
 - b. Maximální hmotnost nejtěžšího samostatně baleného dílu setu nesmí překročit **60 kg**.
 - c. Podmínkou montáže a demontáže nesmí být speciální školení, tzn. musí být možné provést montáž a demontáž podle návodu, případně po stručném obecném seznámení.
- 5.4 Provoz stanu nesmí vyžadovat neustálou přítomnost obsluhy, tzn. po montáži musí stan zůstat v provozu bez zásahu obsluhy minimálně **20 hodin**.
- 5.5 Do stanu musí být možno vjet vozidlem HZS, tzn. minimální výška otvoru je **300 cm**, minimální šířka **250 cm**.
- 5.6 Materiál konstrukce je vyroben z ohni odolné tkaniny (polyester s hustotou vláken minimálně **500D Denier**), který je zároveň odolný proti hnilobě a je voděodolný bez potřeby další impregnace.
- 5.7 Materiál opláštění je vyroben z odolného TPU s vnějším polyesterem.

- 5.8 Opláštění stanu obsahuje minimálně 2 uzavíratelné vchody, minimálně 50% opláštění představují díly s okny.
- 5.9 Stan je možno provozovat i bez bočnic (bočních stěn) a bez osvětlení (tzn. musí být demontovatelné).
- 5.10 Osvětlení stanu bude z elektrické sítě.
- 5.11 Minimální odolnost proti větru je nárazový vítr o rychlosti do 100 km/h.
- 5.12 Musí být možné propojit více stanů do jednoho funkčního celku.
- 5.13 Součástí dodávky je minimálně 2 barevný potisk v rozsahu minimálně 75% vnějšího povrchu stanu.

6. Další požadavky:

- 6.1 Dodavatel v nabídce uvede podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu a způsob provádění oprav zařízení.
- 6.2 Dodavatel v nabídce uvede, zda jsou pro nabízené zařízení stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly, popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob a v jakých termínech.
- 6.3 Součástí dodávky bude stručné seznámení obsluhy pro práci s dodaným zařízením v den a místě dodání (požární stanice Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno).
- 6.4 Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze a údržbě)