

Popis předmětu veřejné zakázky

Demonstrační učitelský stůl

- rozměry v cm (š x v x h) min200-max220 x 90 x min60-max70
- celoplošná pracovní deska odolná proti mechanickému poškození, oděru, nárazu, vlhkosti, teple a chemikáliím, barevně stálá – kámen nebo dlažba
- mycí skříňka (š 50-60 cm) obsahující dřez odolný proti chemikáliím, vodovodní baterii na teplou a studenou vodu s laboratorním ramínkem ideálně s kónickým náustkem, se zabudovaným el. průtokovým ohřívačem nebo bojlerem
- skříňka (š 50-60 cm) s odvětráním na 10 litrovou PB láhev s vývodem plynu na stůl a plynovým dvojventilem na připojení plynového kahanu
- skříňka s elektrickým panelem (š 45-60 cm) obsahující regulované zdroje (2x zásuvku 230V, zdířky na stejnosměrný proud 0-24V, vč. hlavního vypínače
- skříňka (š 45-60 cm) s 1-2 zásuvkami a 1-2 nastavitelnými policemi
- všechny skřínky a zásuvky opatřeny zámkem
- barva povrchu skříněk a stolu - světlá (např. bílá, šedá, buk, bříza apod.)

Digestoř

- samostatně stojící digestoř, umístěná u demonstračního stolu v prostoru, s průhledy ze 4 stran, posuvné okno ze strany učitele
- rozměry v cm (š x v x h) min100-max120 x 220 či vyšší x min60-max70
- výška pracovní plochy 90 cm
- osvětlení oddělené od pracovního prostoru
- ventilátor s regulací otáček, vývodné potrubí pod stropem a přes fasádu ven
- pracovní deska odolná proti mechanickému poškození, oděru, nárazu, vlhkosti, teple a chemikáliím, barevně stálá – kámen nebo dlažba
- na pracovní ploše plynový kohout, 1-2 zásuvky 230V, chemicky odolná výlevka s chemicky odolným sifonem a baterií na studenou vodu
- spodní část rozdělená na skříňku s odvětráním na PB láhev na zámeček
- barva povrchu shodná s barvou demonstračního stolu

Projektová dokumentace

- přípravné práce nutné pro řádné fungování demonstračního učitelského stolu a digestoře (přivedení vody, odpadů, elektřiny a další)
- včetně umístění otvoru do fasády pro připojení digestoře