












VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				STRANA 2 / 4
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC				01/2024
ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	LOKACE Ks x bm	CELKEM
$\frac{K}{01}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 280mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 3 x 0,65	1,95 bm
$\frac{K}{02}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 280mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 2 x 0,85	1,7 bm
$\frac{K}{03}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 280mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 x 1,85	1,85 bm
$\frac{K}{04}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 280mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 2 x 2,2	4,40 bm
$\frac{K}{05}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 280mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>1.NP</u> 1 x 1,3+1,43	2,73 bm
$\frac{K}{06}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 400mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 2 x 0,6 <u>3.NP</u> 2 x 0,6 <u>4.NP</u> 2 x 0,6	3,6 bm
$\frac{K}{07}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 400mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 3 x 0,85 <u>3.NP</u> 3 x 0,85 <u>4.NP</u> 3 x 0,85 <u>5.NP</u> 1 x 0,85	8,5 bm
$\frac{K}{08}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 400mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 1 x 1,75 <u>3.NP</u> 1 x 1,75 <u>4.NP</u> 1 x 1,75	5,25 bm
$\frac{K}{09}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 400mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 6 x 1,85 <u>3.NP</u> 6 x 1,85 <u>4.NP</u> 6 x 1,85 <u>5.NP</u> 2 x 1,85	37,0 bm
$\frac{K}{10}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 400mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 5 x 2,2 <u>3.NP</u> 5 x 2,2 <u>4.NP</u> 5 x 2,2	33,0 bm
$\frac{K}{11}$		Oplechování vnějšího parapetu, poplastovaný plech, tl. 0,6mm R.š.= 400mm. V barvě okenního rámu. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 5 x 2,85 <u>3.NP</u> 5 x 2,85 <u>4.NP</u> 3 x 2,85	37,05 bm