

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 09		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 1700x2220 mm-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé-C-spodní levá část okna – pevné zasklení-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení-symetrické rozdělení A 850:B 850 mm-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo-dodávka včetně doplňků a příslušenství-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 1 ks <u>3.NP</u> 1 ks <u>4.NP</u> 1 ks</p>	3 ks
PL 10		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 2900x1410 mm (včetně podkladního rozšiřovacího profilu)-A-levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s pákou pro možnost otevření z mezipodestý schodiště-B-pravá část okna – sklápěcí dovnitř, z vnitřní strany kliky-asymetrické rozdělení A 950:B 1950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-dodávka včetně doplňků a příslušenství, motoru pro otvírání-včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-odvětrání CHÚC B, automatické otvírání oken při požáru, řízení pomocí MaR, viz D1.4 VZT. <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>5.NP</u> 1 ks</p>	1 ks
PL 11		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé-C-spodní levá část okna – pevné zasklení-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo-dodávka včetně doplňků a příslušenství, včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>2.NP</u> 2 ks <u>3.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks</p>	6 ks
PL 12		<p>Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none">-Orientační rozměr okna 1900x2220 mm-A-horní levá část okna – otevíravé, levé-B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky-C-spodní levá část okna – pevné zasklení-D-spodní pravá část okna – pevné zasklení-symetrické rozdělení A 950:B 950 mm-asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření-celoobvodové kování s mikroventilací-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo-dodávka včetně doplňků a příslušenství-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně-stavební neprůzvučnost min.35 db <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>3.NP</u> 2 ks <u>5.NP</u> 1 ks</p>	3 ks