

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			STRANA 7 / 11	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC			01/2024	
ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 21		<p>Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 2900x2220 mm</li> <li>-Průchozí světlost 800x2120</li> <li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámekem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1950:B 950 mm</li> <li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>3.NP</u> 5 ks</p> <p><u>5.NP</u> 2 ks</p>	7 ks
PL 22		<p>Vnější třídílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 3000x2450 mm</li> <li>-Průchozí světlost 1000x2100</li> <li>-A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámekem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm</li> <li>-B-francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>-C-francouzské okno – pevné zasklení</li> <li>-D,E-plný rám</li> <li>-asymetrické rozdělení A 1050:B 775:C 925:D 250 mm</li> <li>-část B,C z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu v délce 1,5m (délka bez schodiště)</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro představenou montáž okna!</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>PODKL. TI PROFIL PODEZDĚNO</p>	<p><u>3.NP</u> 1 ks</p>	1 ks
PL 23		<p>Vnější šestidílné plastové okno, členění dle schéma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Orientační rozměr okna 3000x2220 mm</li> <li>-A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika</li> <li>-B-horní střední část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klika</li> <li>-C-horní pravá část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klika</li> <li>-D,E,F-spodní částí okna – pevné zasklení</li> <li>-G,H-plný rám</li> <li>-asymetrické rozdělení A 925:B 895,C 925 mm</li> <li>-asymetrické rozdělení A 120:d 870 mm</li> <li>-Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření</li> <li>-celoobvodové kování s mikroventilací</li> <li>-spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo</li> <li>-dodávka včetně doplňků a příslušenství</li> <li>-včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu</li> <li>-součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro představenou montáž okna!</li> <li>-stavební neprůzvučnost min.35 db</li> </ul> <p>doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><u>4.NP</u> 1 ks</p>	1 ks