

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ			STRANA 3/19	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC			01/2024	
ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
AL 06		<p>Vnější hliníkové okno dvoudílné, členění dle schéma</p> <p>–orientační rozměr okna 2250x1500 mm</p> <p>A –levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</p> <p>B –pravá část okna – pevné zasklení</p> <p>–asymetrické rozdělení A 950 : B 1300 mm</p> <p>–z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</p> <p>– vnitřní parapet</p> <p>–vnitřní žaluzie ve stříbrném odstínu</p>	1.NP 2 ks	2 ks
AL 07		<p>Vnější hliníkové okno , rohové, dvoudílné, členění dle schéma</p> <p>–orientační rozměr okna 2525x1500 mm</p> <p>A –levá část okna – pevné zasklení</p> <p>B –pravá část okna – pevné zasklení</p> <p>C –rohový sloupek</p> <p>–asymetrické rozdělení A 1325:B 1200 mm</p> <p>–z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</p> <p>– vnitřní parapet</p>	1.NP 1 ks	1 ks
AL 08		<p>Vnější hliníkové okno trojdílné, francouzské, členění dle schéma</p> <p>–orientační rozměr okna 3600x2400 mm</p> <p>A –levá část okna – pevné zasklení</p> <p>B –pravá horní část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky</p> <p>C –pravá dolní část okna – pevné zasklení</p> <p>–asymetrické rozdělení A 2650 : B+C 950 mm</p> <p>–asymetrické rozdělení B 1450:C 950 mm</p> <p>–tepelně izolační podkladní profil</p> <p>–A,C z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo</p> <p>–B z exteriéru bezpečnostní lepené sklo</p> <p>– vnitřní žaluzie ve stříbrném odstínu</p>	1.NP 1 ks	1 ks