




| VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ | | | Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!! | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|------------|------|--------|------|-------|------|--------|
| ČÍSLO | SCHÉMATICKÝ POHLED | CHARAKTERISTIKA VÝROBKU | ZÁRUBNĚ | DVEŘNÍ VÝPLŇ | KOVÁNÍ | BAREVNOST | POČET KUSŮ | | | | | | |
| | | | | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELKEM |
| D L30 | ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000/2020 PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970  | PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídlé LEVÉ dveřní křídlo hladké plné AKUSTIKA: R'w nejméně 45 dB kompletní dodávka s požárním atestem POŽÁRNÍ ODOLNOST <div>1 až 4.NP EI 30 DP3–S₂₀₀</div> <div>5.NP EI 15 DP3–S₂₀₀</div> | OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 200 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm | Požární dveře falcované kouřotěsné, mechanicky odolné. VÝPLŇ: protipožární desky V místě závěsů a zámku zesílení ocelovými výztuhami. Integro. výsuvná prahová lišta. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nástřik (nebo CPL / HPL) | koule / klika dle katalogu dodavatele bezpečnostní vložka třídy RC3 s vnitřním knoflíkem panoramatické kukátko nerez – jmenovka nerez – číselné označení dveří min. tři závěsy | ZÁRUBEŇ RAL 9007 KŘÍDLO RAL 7022 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | 18 |
| D L15 | | | | | | | | | | | | | |
| D Li30 | ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000/2020 PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970  | PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídlé LEVÉ dveřní křídlo hladké plné AKUSTIKA: R'w nejméně 45 dB kompletní dodávka s požárním atestem POŽÁRNÍ ODOLNOST <div>1 až 4.NP EI 30 DP3–S₂₀₀</div> | OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 200 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm | Požární dveře falcované kouřotěsné, mechanicky odolné. VÝPLŇ: protipožární desky V místě závěsů a zámku zesílení ocelovými výztuhami. Integro. výsuvná prahová lišta. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nástřik (nebo CPL / HPL) | koule / klika dle katalogu dodavatele bezpečnostní vložka třídy RC3 s vnitřním knoflíkem 2x panoramatické kukátko nerez – jmenovka nerez – číselné označení dveří min. tři závěsy | ZÁRUBEŇ RAL 9007 KŘÍDLO RAL 7022 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| D Lc30 | | | | | | | | | | | | | |
| D Lc30 | ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000/2020 PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970  | PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídlé LEVÉ dveřní křídlo hladké plné AKUSTIKA: R'w nejméně 45 dB kompletní dodávka s požárním atestem POŽÁRNÍ ODOLNOST <div>1 až 4.NP EI 30 DP3–S₂₀₀</div> | OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 200 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm | Požární dveře falcované kouřotěsné, mechanicky odolné. VÝPLŇ: protipožární desky V místě závěsů a zámku zesílení ocelovými výztuhami. Integro. výsuvná prahová lišta. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nástřik (nebo CPL / HPL) | koule / klika dle katalogu dodavatele bezpečnostní vložka třídy RC3 s vnitřním knoflíkem samouzavírač vnitřní se stavěcím ramínkem a kluznou lištou panoramatické kukátko nerez – jmenovka nerez – číselné označení dveří min. tři závěsy | ZÁRUBEŇ RAL 9007 KŘÍDLO RAL 7022 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC | | | | | | | 01/2024 | | STRANA | | 15/18 | | |