

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
AL 24	<p>(POHLED Z M.Č. 107)</p> <p>D PLNÝ PROFIL – PODHLED</p>	<p>Vnitřní protipožární hliníková stěna s dveřmi do CHÚC B, členění dle schéma – NENÍ POŽADAVEK NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROVEDENÍ</p> <p>–orientační rozměr stěny 1800x2850 mm</p> <p>AB –průchozí světlost 900+700x2300 AB –dvoukřídle dveře, otvíravé do m.č. 107, primární levé křídlo, zvýšený okop, hliníkový práh (max 20mm) C –pevné zasklení F –<u>plný profil, otvor 400x100mm pro kabelové lávky, koordinovat s profesí elektro</u></p> <p>–asymetrické rozdělení A 1050 : B 750 , AB 2350 : C 500 mm : D 150 mm</p> <p>A,B oboustranně bezpečnostní lepené sklo – není tepelně izolační –samouzavírač vnitřní se stavěcím ramínkem a kluznou lištou, druhé křídlo stavěč –klíka/paniková klíka v m.č. 108, v= max 1100mm –s grafickým motivem pro bezbariérové užívání</p>	1.NP 1 ks	1 ks