VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!

ČÍSLO	SCHÉMATICKÝ POHLED	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	ZÁRUBNĚ	DVEŘNÍ VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BAREVNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D/P1 pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 800/1970 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídlé dveřní křídlo hladké plné falcované kompletní dodávka	ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana VÝPLŇ: DTD (dřevotříska) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele podříznutí na spodní hraně 10mm	klika / klika dle katalogu dodavatele tři závěsy	ZÁRUBEŇ RAL 9003 KŘÍDLO RAL 9003	–	–	4	4	4	1	13 pravé
D/L1 levé							–	–	4	4	4	–	12 levé
D/P2 pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 800/1970 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídlé dveřní křídlo hladké s prosklením falcované kompletní dodávka	ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana VÝPLŇ: DTD (dřevotříska) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele PROSKLENÍ: sklo 2/3, dekorované sklo dle vzorníku dodavatele podříznutí na spodní hraně 15mm	klika / klika dle katalogu dodavatele tři závěsy	ZÁRUBEŇ RAL 9003 KŘÍDLO RAL 9003	–	–	9	9	8	3	29 pravé
D/L2 levé							–	–	9	9	7	3	28 levé
D/P3 pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 700/1970 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídlé dveřní křídlo hladké plné falcované VZT: mřížka pro – aef 0,014m2 kompletní dodávka	ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana VÝPLŇ: DTD (dřevotříska) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele	klika / klika dle katalogu dodavatele tři závěsy větrací mřížka	RAL 9003 KŘÍDLO RAL 9003	–	–	9	9	7	2	27 pravé
D/L3 levé							–	–	9	9	8	4	30 levé