




VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!									
ČÍSLO	SCHÉMATICKÝ POHLED	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	ZÁRUBNĚ	DVEŘNÍ VÝPLŇ	KOVÁNÍ	BAREVNOST	POČET KUSŮ						
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
<div><div><div>D</div><div>P4</div></div><div>pravé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 700/1970</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div> <div>podříznutí na spodní hraně 15mm</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>tři závěsy</div>	<div>ZÁRUBEŇ RAL 9003</div> <div>KŘÍDLO RAL 9003</div>	—	—	9	9	7	3	28 pravé
<div><div><div>D</div><div>L4</div></div><div>levé</div></div>							—	—	9	9	8	3	29 levé
<div><div><div>D</div><div>P5</div></div><div>pravé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké plné falcované</div> <div>VZT: mřížka pro – aef 0,014m2</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>na straně do koupelny nerezové madlo pro imobil.</div> <div>tři závěsy</div> <div>větrací mřížka</div>	<div>ZÁRUBEŇ RAL 9010</div> <div>KŘÍDLO RAL 9010</div>	—	—	1	1	1	1	4 pravé
<div><div><div>D</div><div>L5</div></div><div>levé</div></div>							—	—	2	2	2	—	6 levé
<div><div><div>D</div><div>P6</div></div><div>pravé</div></div>	<div>PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 900/1970</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní</div> <div>jednokřídle dveřní křídlo hladké falcované</div> <div>kompletní dodávka</div>	<div>ocelová zárubeň univerzální se stínovou drážkou pro přímé zazdění do zdiva tl. 115mm</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel</div> <div>TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm</div>	<div>dveře falcované, polodrážka ostrá hrana</div> <div>VÝPLŇ: DTD (dřevotříska)</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele</div> <div>podříznutí na spodní hraně 10mm</div>	<div>klika / klika dle katalogu dodavatele</div> <div>tři závěsy</div>	<div>ZÁRUBEŇ RAL 9010</div> <div>KŘÍDLO RAL 9010</div>	—	—	1	1	1	—	3 pravé
<div><div><div>D</div><div>L6</div></div><div>levé</div></div>							—	—	1	1	1	1	4 levé
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC							01/2024		STRANA		17/18		