

[illegible]

Dzn.	zariadení / spotrebič	popis
Z1	Wickia čerňonož nádobí	Vývod tesné nad podlahou, dĺžka 1,5m
Z2	Nerez mycí stĺl	Vývod tesné nad podlahou, dĺžka 1,5m
Z3	Nerez stĺl	Vývod tesné nad podlahou, dĺžka 1,5m
Z4	Nerez regál	Vývod tesné nad podlahou, dĺžka 1,5m
Z5	Dveřová	Vývod 2600mm nad podlahou, dĺžka 1,5m

Orn	spc	pkcys/ μ M	mg/kg	gm/ha	pop	model
Z171	Unit 1950	0.3	230	1.3	phosphorus deficient	CNK-135.5
Z172	Unit 1950	0.3	230	1.3	phosphorus deficient	CNK-135.5
Z173	SWANNE, Shirene	0.4	230	1.9	phosphorus deficient	CNK-135.5
Z174	SWANCK	0.4	230	1.9	phosphorus deficient	CNK-135.5
Z175	SWANCK	0.4	230	1.9	phosphorus deficient	CNK-135.5
Z176	SWANCK	0.75	230	1.3	phosphorus deficient	CNK-135.5
Z177	Unit 1950	0.3	230	1.3	phosphorus deficient	CNK-135.5
O/V1	Zeevoort, V. 501	2.0	230	164	ix yssendo	CNK-135.5
O/V2	Zeevoort, V. 501	2.0	230	164	ix yssendo	CNK-135.5
O/V3	Zeevoort, V. 501	2.0	230	164	ix yssendo and dieken	CNK-135.5

[illegible]

VZDUCH / VODA
12,5kW/400V
tepelné čerpadlo uložené vonku
na terénu v úrovni 1.NP

LEGENDA

INSTALACE
KABELY CNY, CNY, CNY, LVCY, CVA, PRAVEDU P30 (PEVACE NA QHET) TRIOY B2000.J1

30

16

15

[illegible]