PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ, VÝTAHU A
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY,
KOSMONAUTŮ 21, BRNO

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

UPOZORNĚNÍ: TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, PŘED PŘEDÁNÍM VÝROBKŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ DANÉ ROZMĚRY SPOLEČNĚ S POČTEM KUSŮ NA MÍSTĚ OVĚŘIT

OZN.	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELK.	POZNÁMKA
△	 ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MINIMÁLNĚ 34A,183B,C	3	3	3	3	3	3	3	21	UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ NAJDEME VE VÝKRESECH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (ČÁST D.1.3 PBŘ)
△ CO2	 ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MINIMÁLNĚ 113B,C	1	–	–	–	–	–	1	2	UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ NAJDEME VE VÝKRESECH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (ČÁST D.1.3 PBŘ)
OV 01	 ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE REVIZNÍ DVÍŘKA MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH + SDK ROZMĚR: 700 x 700 mm ZAVÍRÁNÍ: KLIČKA POŽÁRNÍ ODOLNOST: min. POŽADOVANÁ EI30	0	8	8	8	8	8	8	48	
OV 02	 ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU TĚSNÍCÍ KROUŽEK PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ SANAČNÍ TĚSNĚNÍ DN 75								4	
OV 03	 ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE SVISLÝ OTVOR PRO RORÝSE ROZMĚRY 70 x 300 mm, HLOUBKA DLE ZATEPLENÍ (160 mm) MATERIÁL TITANZINKOVY PLECH KOTVENÍ NA PŮVODNÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ								16	