









TABULKA DVEŘÍ\_1.NP\_PAVILON B

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska      A - architekt,      TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ					ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ														OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA				
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)		PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PŘÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA					PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ	
Db01	CHŮC		40	2 579x2 610	1 150x2 500	AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR	EI 30 DP3/C- S	S,K	sklo- Č, komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	celé	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	-	K	BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	-	-	-	-	ANO	doraz	-	-	ANO	ANO	ANO - 1x	-	-	-	-	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS napojenou na řídící jednotku dveří. Ve směru úniku jsou dveře ovládány pohybovým senzorem, jsou vždy průchozí. V případě požárního poplachu jsou dveře signálem EPS přepnuty do módu ovládání pohybovým senzorem z obou stran.	
GASTRO ADMINISTRATIVA																																											
Db02a	KANCELÁŘ		41	4 061x2 156	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	-	K	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	27	-	-	K	SDK 200 mm	komaxit	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1				
	KANCELÁŘ DIETNÍ SESTRY		41	4 061x2 156	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	-	K	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	27	-	-	K	SDK 200 mm	komaxit	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1					
Db02b	DENNÍ MÍSTNOST		41	2 487x2 156	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	-	K	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	27	-	-	K	SDK 200 mm	komaxit	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1					
Db02c	CHODBA/KUCHYŇE		41	1 665x2 156	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	-	K	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	K	SDK 200 mm	komaxit	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	-	L	1					
Db02d	KANCELÁŘ ŠÉFKUCHAŘE		41	1 850x2 656	800×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm A S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	-	K	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	27	-	-	K	SDK 150 mm	komaxit	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	-	P	1					
Db03	WC		36	925x2 610	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	-	-	DTD	SDK 100 mm	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	ANO	-	P	1				
			36	925x2 610	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	-	-	-	DTD	SDK 100 mm	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	ANO	-	L	1			

**TABULKA DVEŘÍ\_1.NP\_PAVILON B**

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska      A - architekt,      TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)








[illegible]



TABULKA DVEŘÍ\_1.NP\_PAVILON B


SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska      A - architekt,      TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ	OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA																				
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST										KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PŘÁH
Db12	ŠATNY ZAMĚŠTNANCI GASTRO		36	1 950×2 400	700×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	DTD	-	HPL - barva, TCH	BÍLÁ, RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	P	1		
			36	1 950×2 400	700×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	-	DTD	-	HPL - barva, TCH	BÍLÁ, RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	L	1	
KAVÁRNA A JÍDELNA																																									
Db13	ODKLADIŠTĚ NÁDOBÍ		24	1 000×3 000	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	EW 30 DP3/C	DTD, D	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	-	-	-	-	-	K, ND	SDK 200 mm	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	skryté panty	koule K6	uzavřená klika K2	ANO	N	-	více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servopohon	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový											Dveře v běžném provozu ovládány ve směru do zázemí kuchyně čtečkou karet systému ACS a ve směru ze zázemí jsou dveře volně průchozí, pro případ nouze je napájení zámku napojeno přes únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu systém EPS odpojí napájení zámku dveří a dveře budou průchozí v obou směrech		
Db14	ODKLADIŠTĚ NÁDOBÍ/ UMÝVÁRNA NÁDOBÍ		48	1 000×3 000	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	-	-	-	-	-	DTD, D	SDK 200 mm	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	K	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	P	1			
Db15	JÍDELNA/ UMÝVÁRNA NÁDOBÍ		48	1 100×2 800	1 000×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	-	-	-	-	-	DTD, D	SDK 200 mm, BETON	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	P	1			
Db16	JÍDELNA /KUCHYŇ		49	1 500×2 800	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm	EW 30 DP3/C	K, ND, S	sklo – Č, epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	O	-	-	-	-	K, ND	SDK 200 mm, BETON	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	skryté panty	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, fce válečku – řešeno přizpůsobením vratným	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1			
Db17	KAVÁRNA/ SKLAD		48	1 340×2 800	900×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm	EW 30 DP3/C	K, ND	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	-	-	-	-	-	K, ND	BETON	epoxidová stěrka mat	bilá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	L	1		

TABULKA DVEŘÍ\_1.NP\_PAVILON B

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska      A - architekt,      TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLŮ				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ				ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA											
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLŮ	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PŘÁH					EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ					
CHŮC																																															
Db18	CHŮC		40	1 505x2 610 + kolejnice	1 400x2 500	AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR	EI 30 DP3/C- S	S,K	sklo- Č, komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	celé	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	-	κ	BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANO	doraz	-	-	ANO	-	ANO - 1x	-	-	-	-	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS napojenou na řídicí jednotku dveří.. Ve směru úniku jsou dveře ovládány pohybovým senzorem, jsou vždy průchozí. V případě požárního poplachu jsou dveře signálem EPS přepnuty do módu ovládání pohybovým senzorem z obou stran.	