




ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ					ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA						
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BARVENOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BARVENOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)		VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH					EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODRÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ
Dc01a	HYG. ZÁZEMÍ SLUŽBY		49	1 100×2 150	1 000×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EI 30 DP3/C-S	K	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	-	-	K	SDK 200 mm	komaxit	BÍLÁ,RAL 9003	štitové kování	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	více bodový automatický zámek s cylindrickou vložkou	-	ramínkový	-	ANO	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	L	1		
Dc01b	TREZOR		49	1 100×2 150	1 000×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EI 30 DP3/C-S	K	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	-	-	K	SDK 200 mm	komaxit	BÍLÁ,RAL 9003	štitové kování	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	více bodový automatický zámek s překrytím cylindrické vložky	-	ramínkový	-	ANO	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	L	1	Dveře do trezoru vybaveny magnetickým kontaktem EZS.	
Dc02	CHODBA		24	1 200×3 000	1 000×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	-	-	DTD	SDK 200 mm	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	uzavřená klika K2	koule K6	ANO	N	-	Více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servopohon	ANO	integrováný (skrytý) váčkový	-	-	-	ANO	ANO	ANO - 1x	-	-	ANO - 24 V	P	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..			
Dc03	SLUŽBY		49	900×3 000	800×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	EI 30 DP3/C- S	ND	epoxidová stěrka mat	bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	-	-	-	-	-	-	ND	SDK 200 mm	epoxidová stěrka mat	bílá/šedá (sladit se stěrkou na okolních stěnách)	skryté panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrováný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	na stěně	-	-	-	-	L	1					
Dc04	ŠATNY ZAMĚŠTNANCI SLUŽBY		47	1 000×2 100 + kolejniče	800×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ POSUVNÉ SANITÁRNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	-	-	-	SDK 100 mm	-	-	kolejniče nástěnná	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1						
Dc05	WC ZAMĚŠTNANCI SLUŽBY		36	1 525×2 400	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	-	-	DTD, D	-	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	P	1				
Dc06a	WC ADMINISTRATIVA		36	913×3 000	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	-	-	DTD, D	-	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	P	1				
	WC ADMINISTRATIVA		36	913×3 000	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLICOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	-	-	DTD, D	-	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	L	1				

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ				ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ														OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA		
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVEČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ					MŘÍŽKA	ELZ
Dc06b	WC ADMINISTRATIVA		36	925×3 000	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	DTD, D	-	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	P	1		
	WC ADMINISTRATIVA		36	925×3 000	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	DTD, D	-	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	L	1		
Dc07	CHŮC		40	1 505x2 610 + kolejnice	1 400x2 500	AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR	-	S,K	sklo- Č, komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	celé	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400		K	BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	-	-	doraz	-	-	-	ANO	-	ANO - 1x	-	-	-	-	1	Dveře v běžném provozu ovládány ve směru úniku čtečkou karet systémem ACS, proti směru úniku pohybovým senzorem, pro případ nouze je řídicí jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídicí jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.		