LEGENDA MÍSTNOSTÍ PAVILON B

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	S.V.MÍST. (mm)	STROP
	PAVILON B			
	SPOLEČNÉ PROSTORY			
B.201	CHÚC	42,55	2610	T6
B.202	EVAKUAČNÍ VÝTAH	6,10	-	
B.203	OSOBNÍ VÝTAH	4,40	-	
B.204	CHODBA	50,20	2830	T7
B.205	CHODBA	35,50	2830	T7
B.206	CHODBA	18,50	2830	T7
B.207	CHODBA	68,00	2830	T7
B.208a	ÚKLID	4,45	**2400**	T3
B.208b	SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST	4,45	2400	T3
B.208c	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO	8,15	2400	T3
B.209	UZAVŘENÉ PRACOVIŠTĚ SESTER	8,15	2400	T3
B.210a	PRACOVIŠTĚ SESTER	8,95	2400	T3
B.210b	PŘÍPRAVNA JÍDLA	19,30	2400	T3
B.211	DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ	74,00	2830	T7
B.213	ASISTOVANÁ LÁZEŇ S WC	21,50	2400,2670	T4
B.214a	PŘEDSÍŇ	2,50	2400	T3
B.214b	WC	2,15	2400	T3
B.215	DENNÍ MÍSTNOST	9,20	2670	T3
B.216	TERASA	49,85	2910	T1
B.217	VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	28,40	2910	T1
	POKOJE			
B.231	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.232	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.233	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.234	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.235	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.236	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.237	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.238	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.239	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
	CELKEM UŽITNÁ PLOCHA	841,50		

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDU

SLABOPROUD *viz tabulka koncových prvků*
- WIFI UMÍSTĚNO V NICE PODHLEDU
- VNITŘNÍ KAMERA KOTVENÁ DO PODHLEDU
- VENKOVNÍ KAMERA NA FASÁDĚ POD STROPEM

SLABOPROUD (EPS) *viz tabulka koncových prvků*
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ EPS
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ EPS (TEPLOTNÍ + OPTICKOKOUŘOVÝ)

SLABOPROUD (NZS) *viz tabulka koncových prvků*
- REPRODUKTOR ER DO PODHLEDU 6W
- REPRODUKTOR ER PŘISAZENÝ

SLABOPROUD (SYSTÉM SESTRA-PACIENT) *viz tabulka koncových prvků*
- AKUSTICKÁ A OPTICKÁ SIGNALIZACE VESTAVNÉ DO PODHLEDU SYSTÉM SESTRA - PACIENT

SLABOPROUD (PZTS) *viz tabulka koncových prvků*
- POHYBOVÝ DETEKTOR 360°

SILNOPROUD *viz tabulka koncových prvků*
- INFAPASIVNÍ ČIDLO POHYBU PIR, STROPNÍ, 360°
- STROPNÍ ZÁSUVKY SIL. A DAT. V PODHLEDU PRO TV

VZDUCHOTECHNIKA *viz tabulka koncových prvků*
- VZT TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
- VZT TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
- VZT PŘÍVODNÍ ŠTĚRBINA V NICE PODHLEDU
- VZT ODVODNÍ ŠTĚRBINA V NICE PODHLEDU
- VZT VÝUSTKA DO POTRUBÍ ODVODNÍ
- VZT VÝUSTKA DO POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- VZT VÍROVÝ ANEMOSTAT ODVODNÍ
- VZT VÍROVÝ ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ
- REGULAČNÍ KLAPKA

LEGENDA MATERIÁLŮ
- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY, STĚNY A PRŮVLAKY
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOST ZDIVA 3,14, PO EI 180, tl.= 250mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOST ZDIVA 3,14, PO EI 180, tl.= 200mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- PŘÍČKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOST ZDIVA 1,92, PO EI 120, 180, TL. ZDIVA 100 mm, 150 mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ PANEL tl. 130 mm
- SDK PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY DO SUCHÉHO A VLHKÉHO PROST., RŮZNÉ TLOUŠŤKY, 2x12,5 mm+min. izolace různé tloušťky + CW profil
- MONTOVANÉ KONSTRUKCE
- KOTVENÝ OBKLAD Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH PANELŮ S TEP.IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY tl. 300 mm A VZDUCHOVOU MEZEROU
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS, XPS
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA KZS
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU, FR. 0-64 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA
- ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPŮ
- HYDROIZOLACE

název výkresu KOORDINACE STROPU 2.NP B
projekt SZK ČERVENÝ KOPEC
datum 04.10.2023 měřítko 1:50 formát A0 číslo výkresu D.1.1.5008 příloha D.1.1.5000 KOORDINACE STROPŮ,STĚN A PODLAH