



















ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ				KOVÁNÍ				ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ														OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA			
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)		VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	SVĚTLÍK (vždy jen na straně směrem do haly/chodby)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS					EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ
Dh01	ZÁDVEŘÍ		11	1 765x3 000 kolejnice	1 700×3 000	AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ	-	S,K	sklo - Č, přírodní eloxovaný hliník – mat	-	-	celé	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	-	K	-	přírodní eloxovaný hliník, mat	-	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	ANO	-	-	-	-	-	ANO	-	-	-	-	-	-	-	1	Dveře v běžném provozu ovládány pohybovým senzorem z obou stran. Signál EPS požár do řídicí jednotky dveří.	návaznost na Sh01a a Sh01b
Dh02	PŘÍJEM PACIENTŮ		?	1 850×3 000 kolejnice	1 750×2 800	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ HLADKÉ	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	-	-	DTD	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	kolejnice v příčce	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
Dh03	ZÁDVEŘÍ/PŘEDJEDZ SANITKA		13	3 750x3 000 kolejnice	3 070×3 000	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ AUTOMATICKÉ PLNÉ HLADKÉ	EI 45 DP1	K	přírodní eloxovaný hliník, mat	-	-	-	-	-	K	BETON	přírodní eloxovaný hliník, mat	-	kolejnice v podhledu	mušle (součástí výrobku)	mušle (součástí výrobku)	-	-	N	-	-	-	-	-	-	-	ANO	ANO	-	-	-	-	-	-	1	Posuvný uzávěr je ovládán z obou stran tlačítkem dodaným v rámci dodávky dveří. V případě požáru se uzávěr uzavře na signál EPS napojený do řídicí jednotky uzávěru.		
Dh04	PŘÍJEM PACIENTŮ		14	1 450x3 000	1 100×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	DTD, D	PREFA + Sh02	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vločkou	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1	návaznost na Sh02			
			14	1 450x3 000	1 100×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	DTD, D	PREFA + Sh02	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vločkou	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sh02			
Dh05a	VSTUP DO PAVILONU		15	2 680x3 025	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	EI 30 DP3/C- S	K,S	sklo - Č, komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	boční světlík	-	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	K	BETON	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	úchopné madlo K9 + okopová tyč K10	ANO	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vločkou-zaslepení	ANO	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1	příprava pro Th05d		
Dh05b	VSTUP DO PAVILONU		15	4 075x3 025	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	EI 30 DP3/C- S	K,S	sklo - Č, komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	boční světlík	-	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	K	BETON	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	úchopné madlo K9 + okopová tyč K10	ANO	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vločkou-zaslepení	ANO	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1	příprava pro Th05e		
Dh05c	VSTUP DO PAVILONU		15	5 170x3 025	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	EI 30 DP3/C- S	K,S	sklo - Č, komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	boční světlík	-	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	K	BETON	komaxit	MODRÁ, NCS S5020-R90B,	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	úchopné madlo K9 + okopová tyč K10	ANO	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vločkou-zaslepení	ANO	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1	příprava pro Th05i		
Dh05d	VSTUP DO ADM. ČÁSTI		15	4 740x3 025	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍČOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	EI 45 M- DP1	K,S	sklo - Č, přírodní eloxovaný hliník – mat	-	boční světlík	-	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	K	SDK+PREFA	přírodní eloxovaný hliník, mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	okopová tyč K10	ANO	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vločkou-zaslepení	ANO	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1			

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ					ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA							
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	ZÁVĚSY	VĚNEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	SVĚTLÍK (Vždy jen na straně směřením do haly/chodby)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH					EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ	
ADMINISTRATIVNÍ ČÁST																																													
Dh13	WC ADMINISTRATIVA		23	1 060x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EI 30 DP3/C- S	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	-	-	K, ND	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	P	1	návaznost na Sh03			
Dh14	ARCHIV		24	1 100x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EI 30 DP1/C- S	ND, K	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	O	-	-	-	-	K, ND	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	koule K6	uzavřená klika K2	-	ANO	N	-	více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	P	1	Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
Dh15	ZASEDACÍ MÍSTNOST		24	1 100x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm	EI 30 DP3/C- S	DTD, D,S	sklo - Č, dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	O	27	-	-	-	K, ND	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	koule K6	uzavřená klika K2	-	ANO	N	-	více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	L	1	Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
Dh16	ZÁDVEŘÍ		25	1 230x3 000	1 050×2400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	DP1	K	přírodní eloxovaný hliník, mat	-	-	-	-	-	-	K, ND	BETON+FASÁDA	přírodní eloxovaný hliník, mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2	uzavřená klika K2	-	ANO	N	-	mechanický zámek	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1				
Dh17	VELÍN		24	1 000x3 000	800×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	EI 30 DP3/C- S	DTD	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7044	-	-	-	-	-	K, ND	BETON 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7045	skryté panty	koule K6	uzavřená klika K2	-	ANO	N	-	více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	-	na parapetu	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	P	1	Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
Dh18	CHÚC		26	1 885x3 000 + kolejnice	1 525×3 000 int. dveře: 900x2 000	PROTIPOŽÁRNÍ POSUVNÝ UZÁVĚR S INTEGROVANÝMI DVEŘMI	EI 30 DP3/C- S	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7044	-	-	-	-	-	K	PREFA+BETON	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7046	ovládání tlačítkem + posuv. musí (součástí výrobu) + int. dveře: ovládání tlačítkem + posuv. musí (součástí výrobu) + int. dveře: zapnutá klika	-	ANO	N	-	-	-	int.dveře – integrovaný samozavírač váčkový	-	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dveře v běžném provozu ovládány pohybovým senzorem z obou stran, případně podle provozu budou stále otevřené ovladačem dveří. V případě požáru na signál EPS do řídicí jednotky dveří, budou dveře uvolněny a otvírávé a zavírané mušlí (klikou).				
Dh19	KANCELÁŘE SOC. PRACOVNÍCI		27	1 466x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	-	DTD	PREFA+BETON+SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	2				
	DENNÍ MÍSTNOST		27	1 518x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	-	DTD	PREFA+BETON+SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1				
Dh20a	KANCELÁŘ(VELÍN)		24	1 200x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S KRUHOVÝM PROSKLENÍM d. 500 mm	EW 30 DP3/C	DTD, S	sklo - Č, dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	O	27	-	-	-	K, ND	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	otevřená klika K1	uzavřená klika K2	-	ANO	N	-	více bodový automatický zámek paniková funkce E, doplněný o servomotor	ANO	integrovaný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	L	1	Dveře ve směru proti úniku osob (dovnitř) vybaveny čtečkou karet systému ACS. Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

[illegible]