

LEGENDA MATERIÁLŮ

skleněná výplň

DTD s CPL fólií/hliník/TI panel/prosklení– použití viz. výpis

(Výpis dveří)

OZN		GP	Šířka	Výška	Šířka křídel – Levé	Šířka křídel – Pravé	Otevírání – L	Otevírání – P	Umístění	Poč.	PO	Křídlo – Materiál	Křídlo – Bližší specifikace	Křídlo – Povrch. úprava	Křídlo – Zasklení	Zárubeň – Typ	Zárubeň – Materiál	Zárubeň – Bližší specifikace	Zárubeň – Materiál stěny	Kování – Kování	Kování – Paniková klika/kování	Kování – Zámek	Příslušenství – Práh	Příslušenství – EZS (SKV)	Příslušenství – Zarážka	Příslušenství – Samozavírač	Příslušenství – Koordinátor	Poznámka
D	101	GP01	900	2100			Ano	Ne	1.18	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	102	GP01	900	2100			Ano	Ne	1.19	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	103	GP01	900	2100			Ne	Ano	1.41	1	EI 30 DP3 – C2	Hliník/TI panel	Falcové	Komaxit		Hliníková	Hliník	Falcová	Železobeton	Klika/Koule		Mech. samozam.	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	******
D	104	GP01	900	2100			Ne	Ano	1.44	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Železobeton	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	105	GP02	900	2350			Ne	Ano	1.20	1		Mléčné sklo/Hliník	Bezfalcové	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková	Hliník	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Madlo/Madlo	Madlo	Bez vložky, válečková střelka	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	****
D	106	GP02	900	2350			Ne	Ano	1.20	1	EW 30 DP3 – C2	Mléčné sklo/Hliník	Bezfalcové	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková	Hliník	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Madlo/Madlo	Klika	Bez vložky, válečková střelka	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	****
D	107	GP01	1100	2100			Ano	Ne	1.53	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	108	GP01	1100	2100			Ne	Ano	1.55	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	109	GP01	1100	2100			Ne	Ano	1.57	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	110	GP02	1100	2350			Ano	Ne	1.40	1	EW 30 DP3 – C2	Mléčné sklo/Hliník	Bezfalcové	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková	Hliník	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Bez vložky, válečková střelka	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	****
D	111	GP01	1200	2100			Ano	Ne	1.45	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Železobeton	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	112	GP05	900	2350					1.10	1		DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Mech. WC	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
D	113	GP05	1100	2350					1.05	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Bez vložky	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	*
D	114	GP05	1100	2350					1.05	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Bez vložky	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	*
D	115	GP03	1300	2350	500	800	Ne	Ano	1.28	1	EW 30 DP3	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Koule		Mech. samozam.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	
D	116	GP03	1600	2100	800	800	Ano	Ne	1.31	1	EW 30 DP3	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	
D	117	GP03	2600	3500	1300	1300	Ano	Ne	1.31	1		Hliník/TI panel	Falcové	Komaxit		Hliníková	Hliník	Falcová	Železobeton	Klika/Koule		Mech. samozam.	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	
D	118	GP03	1300	2350	800	500	Ano	Ne	1.29	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	119	GP06	1900	2350					1.38	1		Sklo/Hliník	Posuvné	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková pro posuvné dveře	Hliník	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Bez vložky					Ne	
D	120	GP01	700	2100			Ano	Ne	1.38	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech. WC	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	121	GP01	800	2100			Ano	Ne	1.37	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	122	GP03	1300	2100	500	800	Ne	Ano	1.29	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	
D	123	GP04	1450	2400	550	900	Ne	Ano	1.06	1		Sklo/Hliník	Falcové	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková	Hliník	Falcová	Zdivo (keramika)	Hrazda/Koule	Kování (hrazda)	Mech. samozam.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	
D	124	GP03	1300	2350	800	500	Ano	Ne	1.30	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	125	GP06	2500	2350					1.01	1	EW 30 DP3 – C2	Sklo/Hliník	Posuvné	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková pro posuvné dveře	Hliník	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Automatické		Bez vložky					Ne	**
D	126	GP01	800	2100			Ano	Ne	1.46	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech. WC	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	127	GP01	800	2100			Ano	Ne	1.36	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech. WC	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	128	GP01	800	2100			Ne	Ano	1.34	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	129	GP01	800	2350			Ano	Ne	1.27	1	EW 30 DP3	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Koule		Mech. samozam.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	130	GP03	1600	2100	800	800	Ano	Ne	1.31	1	EW 30 DP3	DTD	Falcové	CPL		Ocelová	Ocel	Falcová	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	
D	131	GP01	900	2100			Ano	Ne	1.47	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Železobeton	Klika/Klika		Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	132	GP01	900	2100			Ano	Ne	1.48	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Železobeton	Klika/Klika		Mech. WC	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	133	GP01	900	2100			Ano	Ne	1.39	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech. WC	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	134	GP01	900	2100			Ne	Ano	1.13	1	EI 15 DP3 – C2	Hliník/TI panel	Falcové	Komaxit		Hliníková	Hliník	Falcová	Železobeton	Klika/Koule	Kování	Mech. samozam.	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	******
D	135	GP02	900	2350			Ano	Ne	1.07	1		Mléčné sklo/Hliník	Bezfalcové	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková	Hliník	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Madlo/Madlo	Madlo	Bez zámku, magnet. střelka	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	****
D	136	GP02	900	2350			Ano	Ne	1.07	1	EW 30 DP3 – C2	Mléčné sklo/Hliník	Bezfalcové	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková	Hliník	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Madlo/Madlo	Klika	Bez zámku, magnet. střelka	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	****
D	137	GP01	1000	2350			Ne	Ano	1.26	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech. WC	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	138	GP01	1100	2100			Ne	Ano	1.56	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	139	GP01	1100	2100			Ne	Ano	1.54	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	140	GP01	1100	2100			Ne	Ano	1.53	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	141	GP02	1100	2350			Ano	Ne	1.40	1		Mléčné sklo/Hliník	Bezfalcové	Komaxit	Bezpečnostní sklo	Hliníková	Hliník	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Madlo/Madlo	Madlo	Bez zámku, magnet. střelka	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	****
D	142	GP05	900	2350					1.23	1		DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Mech. WC	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	
D	143	GP05	1100	2350					1.05	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Bez vložky	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	*
D	144	GP05	1100	2350					1.05	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Bez vložky	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	*
D	145	GP03	1300	2100	800	500	Ano	Ne	1.30	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	
D	146	GP01	700	2100			Ano	Ne	1.38	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	147	GP01	800	2100			Ano	Ne	1.47	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech. WC	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	148	GP01	800	2100			Ano	Ne	1.43	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	149	GP01	800	2100			Ne	Ano	1.33	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	150	GP01	900	1970			Ne	Ano	1.14	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika		Mech.	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	
D	151	GP03	1400	2100	900	500	Ano	Ne	1.06	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Hrazda/Koule	Kování (hrazda)	Mech. samozam.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	
D	152	GP01	800	2100			Ano	Ne	1.35	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	153	GP01	1100	2100			Ano	Ne	1.02	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	SDK	Klika/Klika	Klika	Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	154	GP01	900	1970			Ano	Ne	NÚC	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	155	GP01	900	1970			Ano	Ne	NÚC	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	156	GP01	900	1970			Ano	Ne	NÚC	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Mech.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
										56																		
D	201	GP07	1400	2100	500	900	Ne	Ano	2.06	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL	Bezpečnostní sklo	Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Madlo/Madlo		Bez zámku, magnet. střelka	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	****
D	202	GP03	1400	2350	1000	400	Ano	Ne	2.06	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Bez vložky	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	
D	203	GP01	800	2100			Ne	Ano	2.04	1		DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	SDK	Klika/Koule		Mech. samozam.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	*****
D	204	GP01	900	2100			Ano	Ne	CHÚCA	1		Ocel	Falcovaný plech	Exter. nátěr		Ocelová	Ocel	Falcová	Ocel	Klika/Koule	Kování	Mech. samozam.	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	***
D	205	GP01	1100	2350			Ano	Ne	2.06	1	EW 30 DP3 – C2	Hliník	Bezfalcové	Komaxit		Hliníková	Hliník	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	206	GP01	1600	2350					2.06	1		DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Bez vložky	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	*
D	207	GP01	1600	2350					2.06	1		DTD	Posuvné	CPL		Ocelová pro posuvné dveře	Ocel	Dle systému posuvných dveří	Zdivo (keramika)	Mušlě/Mušle		Bez vložky	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	*
D	208	GP01	900	1970			Ano	Ne	2.06	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
D	209	GP01	700	1970			Ano	Ne	2.06	1	EW 30 DP3 – C2	DTD	Bezfalcové	CPL		Ocelová	Ocel	Bezfalcové	Zdivo (keramika)	Klika/Klika	Klika	Bez vložky	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
										9																		
										65																		

POZNÁMKY

· PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
· SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVŇOVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
· KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
· VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
· RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
· PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
· PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVI A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
· PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
· DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
· KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
· V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATACÍ.
· BARVY RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
· NEDÍLNOU SOUČSÁTÍ VÝPISŮ JSOU I INFORMACE OBSAŽENÉ V D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA, D.1.1-500_KNIHA DETAILŮ, D.1.1-700_KNIHA STANDARDŮ

POKUD NENÍ U SCHÉMAT UVEDENO JINAK, PLATÍ PRO DVEŘE NÁSLEDUJÍCÍ POPIS

ZÁRUBEŇ:
Skládaná zárubeň (ostrohranná) s přesahem do podlahy. Povrch vypalovaná prášková barva RAL 7037. Zárubeň posuvných dveří je nedílnou součásti výrobku. Zárubně určeny pro použití v mokrém a vlhkém prostředí. Ve spojení s dveřmi do mokra tvoří funkčně nenahraditelný celek. Interiérové dveře budou bez prahu.

KŘÍDLO:
· plné, bezfalcové, jádro plné DTD, povrch CPL fólie hladká nebo 3D efekt, barva a bude upřesněna v rámci vzorkování.
– skleněné, nosný hliníkový rám se sklem čirým/mléčným

KOVÁNÍ:
Počet závěsů určí výrobce dle váhy dveří, rozeta kulatá (exteriérové dveře mají vždy štítové kování), klika jednoduchá oválná, materiál kování nerez broušený. Zámek cylindrický není-li uvedeno ve výpisu jinak.

POZNÁMKA:
· Předpokládaná barva interiérových dveří a zárubní je Prachová šedá – RAL 7037. Exteriérové dveře s povrchem vypalovaná prášková barva černo šedá – RAL 7021.
Veškeré dveře opatřeny systémem generálního klíče 7 úrovně. Investor stanoví v průběhu realizace požadavky na přístupy do místností. Generální klíč pokud bude vybrán jiný systém než stávající (nedoporučujeme) musí být kompatibilní se stávajícím instalovaným systémem! Stávající systém je GEGE, klíče AP 2000.
· Dveře musí splňovat požadvky uvedené v části dokumentace D.1.3 PBŘ. Pokud je v dokumentaci rozpor, je nutné informovat projektanta.
· Dveře umístěné v prosklených stěnách jsou součástí dodávky prosklených stěn a nejsou ve výpise uvedeny.
· Finální barevnost bude určena v rámci AD při zpracování návrhu interiérů a při vzorkování.
· Samozavírače, které nejsou pro umístění požadovány z PBŘ budou opatřeny možností aretace a úpravy rychlosti zavírání.
· U dvoukřídlých dveří bude vždy doplněn i koordinátor zavírání.
· Dveře budou opatřeny zarážkami, aby nedocházelo ke kolizi se stěnami.
· U částečně prosklených dveří je vždy prosklený pruh umístěn u kování.
· Veškeré exteriérové dveře budou osazeny padacími prahy.
· Grafické přílohy jsou pouze ilustrativní.
· Interiérové dveře jsou voleny bezfalcové. S falcovými dveřmi je uvažováno pouze v exteriéru.
· Nedílnou součástí výpisu je celková projektová dokumentace, D.1.1-01_Technická zpráva a D.1.1-700_Kniha standardů.
· Zasklení bude provedeno vždy bezpečnostním sklem.
· Dveře jako celek budou splňovat požadavky určené vyhl. 398/2009 Sb., vzhled prvků (kontrastní rozlišení u prosklených ploch proti nárazu, umístění madel, apod.) bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem.
· Závěs skrytý do kovové zárubně

**** Popis funkce požárních uzávěrů – posuvných dveří D/113, D/114, D/143, D/144, D/206 a D/207:***
Dveře budou v provozní době drženy v otevřené poloze elektromagnetem, který bude napojen na lokální náhradní zdroj u magnetu. Na obou stranách dveří budou instalovány hlásiče požáru (systém lokální detekce požáru), které dají impuls k uzavření dveří v případě požáru. Dveře budou uzavírány gravitačně – vlastní vahou nezávisle na el. proudu. Dveře budou umožňovat manuální otevření.
Alternativní řešení:
Dveře mají pohon který drží dveře v otevřené (zasunuté) poloze. Na obou stranách dveří budou instalovány hlásiče požáru (systém lokální detekce požáru), které dají impuls k uzavření dveří v případě požáru. Pro otevření při požáru bude křídlo opatřeno zápustným madlem. Při úniku bude přetlačen motor, který po průchodu dveře automatiky po opět uzavře.
***** Popis funkce požárních uzávěrů – automatických posuvných dveří D/125:***
Jedná se o automatické vodorovně posuvné dveře – dveře sloužící úniku musejí být po každém průchodu automaticky uzavřeny a musejí být vybaveny autonomním náhradním zdrojem, který umožní jejich funkci také při výpadku el. proudu a to alespoň po dobu jejich požární odolnosti – tedy 30 minut. Jelikož se jedná o dveře na únikové cestě musejí umožnit také ruční otevření.
****** Dveře v CHÚC A:***
Jedná se únikové dveře z CHÚC A na volné prostranství. Budou ocelové s jednotným vzhledem (obkladem) z falcovaného plechu jako je na fasádě.
******* Dveře do bazénové haly a sprch***
Zvýšený okop na 400mm + svislé madlo na celou výšku dveří
******* Dveře do poklade min. bezpečnost stupně RC3**
******* Snížený tepelněizolační práh**

0,000 = stávající (218,900 m n.m. B.p.v)

VYPRACOVAL	ODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU
Ing. Petr Blažek	Ing. Josef Pirochta	Ing. Martin Jeřábek	Ing. Marek Vrba

MÍSTO STAVBY: Brno–Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4
STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 01 ZLÍN
CENTROPROJEKT

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY

SO 01 – PLAVECKÝ BAZÉN

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

FORMÁT	10xA4
DATUM	06/2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	–
ZAK. ČÍSLO	170996
ARCHIVNÍ KÓD	D1T
PROF.	D
ČÍS. VÝKRESU	401
DOD.	