


DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ–JEŘÁBKOVÁ 4

OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
T07	500/500mm		2	<p>Okno jednokřídlové do štulpu otevíravé</p> <p>Profil a materiál: stavební hloubka min. 68mm., smrková lepená min. třívrstvá lamela–s uf pro dosažení Uw celého okna 1.20W/M2.K, povrchová úprava krycí nátěr odstín bílá barva lomená, vícevrstvá povrchová ochrana. Poloměry zakřivení hran budou 3–5mm. Bude tvarově i pohledově odpovídat původním oknům na fasádě.</p> <p>Zasklení: izolační dvojsklo 4–16–4 s Ug=1,1W/m2.K. kompozitový distanční rámeček barvy slonová kost RAL 9001, hloubka zasklívací drážky 28mm.</p> <p>Kování: Rektifikovatelné panty, u hor. křidel výklop. mechanismus barva a vzhled klik–surová mosaz historizující vzhled .</p> <p>Okapnice:Dřevěná, dodávka.</p> <p>Stáv.výplně: nepůvodní kastlová okna šířky cca 250mm</p> <p>NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>