LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 2P+PE /230V/16A/IP20
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE /230V/16A/IP44
	VÝVOD 230V
	VÝVOD PRO VÍT SPÍNANÉ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM PO VYPNUTÍ, 230V
	VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ, STROPNÍ, 230V
	ZDOJ AC230V/SEVDC/20W, PRO OSVĚTLENÍ LED NAD KUCHYŇSKOU LINKOU
	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ - SPÍNACÍ/ZÁ KOMBINACE, 400V/16A
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, P1, 230V/10A
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, P1, 230V/10A, S ČASOVÝM RELÉ S NSTAVITELNÝM DOBĚHEM PO VYPNUTÍ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, P6, 230V/10A
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, P1, 230V/10A, IP44
	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, P1/DS, 230V/10A, IP44
	SPÍNAČ MOTOROVÝ S FUNKCÍ "DOPŘEDU-STOP, DOZADU - STOP", 230V/10A, IP44
D	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 10W, IP44
EN	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod., IP20
F	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, IP44
FN	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod, IP44
G	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 15W, IP44
GN	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod, IP44
HN	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod, IP20
K	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 5W, IP44
KN	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 5W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod, IP44
L	SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, ZÁŘIVKOVÉ, LED, 27W, IP44
LN	SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, ZÁŘIVKOVÉ, LED, 27W, NOUZOVÝ ZDROJ 1hod, IP44
M	LED OSVĚTLENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY, LED, 9W, IP20
N	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 15W, IP44
NO	AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, min1SY, IP20

LEGENDA VEDENÍ:

- světelný obvod SD
- zásuvkový a připojovací obvod
- rozvaděč

popis vývodu pro svítidla:

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC50Hz 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41-ed.2:

0.411.1: základní ochrana – (ochrana před přímým dotykem živých částí) bude zajištěna:
- základní izolací, přepážkami, kryty

ochrana při poruše – ochranou před dotykem neživých částí bude zajištěna:
- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ:

0.411.2 – požadavky na základní ochranu,
0.411.3 – požadavky na ochranu při poruše.

TABULKA VEDENÍ

HORIZONTÁLNÍ:

I1	RE: WL21, 22, RDS1: WL13
I2	RE: WL22, RDS1: WL13
I3	RE: WL23, RDS1: WL13
G1	WL25, 26
G2	WL26
G3	WL24

VERTIKÁLNÍ:

F	RE1: WL24-26
H	RE1: 21-23, 31-33, 41-43
J	RE1: 31-33, 41-43
O1	RDS1: WL13, 500
O2	RDS1: WL13, 500

2.NP



Fond	Rodinný	HIP :	Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	**MINIHOUSE**
		Ing. arch. David Vitek	Stanislav Rosypal	Stanislav Rosypal	podpora BIM archiCAD
					DULÁNEK 13 613 00 Brno – ŽEBĚNĚ t +420 5724 92 37 07 E-mail: info@minihouse.cz
		Okres : Brno město	Místo : Křenová 151/47		
		Investor : Statutární město Brno, Zastupitelské městství 284/1, Brno 602 00			
		Akce : Bytový dům Křenová 47 Křenová 47, Brno			Datum : 20.07.17
					M// Eko : 1:50
					Formát : 3x A4
ČÍSLO ZAKÁZKY:	0217	Profese : Silnoproudá elektrotechnika			D1.4.5
DATUM:	07/2017	Výkres : Situace - 2.NP		Číslo výkresu :	2.2
STUPEŇ PD:	DPS	Půdorysné schéma elektroinstalace			

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD