

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. DÍLU:	"	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 05/2021 STUPEŇ: UP, DPPS DATUM: 05/2021
STAVBA:		FORMÁT: *A4 REVIZE: 00 ČÁST: D OBJEKT: SO 01 DÍL: 1
OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU v 1.NP objektu ZUŠ Palackého 146, BRNO		
OBSAH: STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		Č. VÝTISKU: Č. VÝKRESU:
TECHNICKÁ ZPRÁVA		D1-SA 01

SA 01 Technická zpráva – stavební řešení

Předmětem této dokumentace je oprava podlahy v tanečním sále ZUŠ Palackého 146 v Brně. Stávající podlahové souvrství vykazuje tvarové i funkční defekty.

Bourací práce a demontáže:

Budou zdemontovány dřevěné kryty těles ústředního vytápění, kryty budou po opravě podlahy osazeny zpět na původní místo.

Odstranit zališťování podlahy po obvodu místnosti.

Vybourání a likvidace souvrství podlahy, viz. stávající skladba na výkrese.

Nová podlaha:

Horní pružná skladba (systémové řešení specializovaného dodavatele):

- 1) PVC povrch - baletizol 2mm (např.: Taneční povrch Event) (podlepený, fixovaný, svařený studeným svářem) - celoplošné lepení neumožňuje případnou výměnu baletizolu po zkončení jeho životnosti, nebo poškození, proto se pokládá na tzv. fixátor. Dodávka vč. zališťování po obvodu.

Celoodpružená podlaha (např. Manero classic):

- 2) Trvale plošně elastická lepená deska 18mm spojovaná hliníkovým pérem do drážky - po obvodu kolem stěn opatřen 12mm dilatační páskou Sylomer pro zajištění celoplošné pružnosti podlahy i kolem stěn
- 3) Systémově lepená pružná tělíska o velikosti 50x50mm a výšce 12mm lepená v rastru.

Vrstvy 1) - 3): dohromady 12mm pružných elementu, 18mm desky a 2mm povrchu+ cca 1,5mm na lepidla a fixátor)

Podkladní souvrství podlahy

- 4) Přestěrkování desek Fermacel, přebroušení.
- 5) Podlahová sádrovláknitá deska Fermacel 25mm, s polodrážkou. Desky vzájemně slepené a došroubované, max. vzdálenost vrutů 200mm. Spojování dle technologického předpisu výrobce.
- 6) Vyrovnávací podsyp Fermacel. Vrstva 50mm.
- 7) Asfaltový pás se skelným vláknem, natavený na stávající asfaltový hydroizolační pás.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Vítězslavy Kaprálové Brno, p. o.
IČ: 62156586
Palackého 822/70
CZ-61200 BRNO

NABIDKA NA3210110

Obj. číslo	Objednal	Prodejce	Typ zásilky	Druh dopravy	Datum vystavení	Str.
	Pan Drlý			EXW	25.05.2021	1 / 2
Datum obj.	Zakáz. číslo	Váš FAX	Naše zakázka	Zpracoval:	Zástupce	
25.05.2021	267257		AT32100248-001	Perinová	S. Schlehr	
Art.č.	Označení	Počet	Jedn.	CZK/Jedn.	CZK/CELKEM	DPH
SB-BODEN02	CELOODPRUŽENÁ TANEČNÍ PODLAHA MANERO CLASSIC Číslo celního tarifu: 63079099 fixní pokládka prostory - 540x840cm a 830x540cm 18mm březová překližka v systému péro-drážka měkké odpružení Cena zahrnuje jak dodávku podlahy s příslušenstvím, tak i její pokládku	1,00	pozice			21
1004285	TANEČNÍ POVRCH EVENT 4212 dopravní červená Číslo celního tarifu: 39181090 100% vinyl / šířka 200 cm / 1340 g/m² jednostraně použitelný 25bm role speciální barvy od 1000 bm samozhášivý; EN 13501-1, Cfl-s1 rozměrově stálý díky zpevnění skleněným vláknem tloušťka 2 mm	2,00	5m návin	25m návin = 25,00 bm		21
977000	POKLÁDKA BALETIZOLU Číslo celního tarifu: 99999999 Pokládka zahrnuje: rozkopnutí podlahoviny (nutno nechat vyležet pár dnů) podlepení spár a svaření studeným svářem olištování podlahy po obvodu PVC lištou	1,00	kus			21