



- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE RAMPY - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - POPIS VIZ VÝKRES " LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ"
 - BOURANÉ KONSTRUKCE - POPIS VIZ VÝKRES " LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ"

- SKLADBY KONSTRUKCÍ
- S1** PODESTA
10 MM - KERAM. MRAZUVZD. DLAŽBA
5 MM - FLEX. MRAZUVZD. TMEL
1,5 MM - STĚRKOVÁ H.I. (WATERFIN PV)
20-35 MM SPÁDOVÝ BETON (B10)
150 MM - MONOLIT. ŽB DESKA +KARI SÍŤ Ø8/150x150mm
- S2** SCHODIŠTĚ
10 MM - KERAM. MRAZUVZD. DLAŽBA
5 MM - FLEX. MRAZUVZD. TMEL
1,5 MM - STĚRKOVÁ H.I. (WATERFIN PV)
NADBETONOVANÉ STUPNĚ
MONOLITICKÉ BET. SCHODIŠTĚ
- S3** STĚNA
30 MM - BETONOVÉ OBKLADOVÉ PRVKY LEPENÉ
20 MM - OSB DESKA
30 MM DŘEVĚNÝ ROŠT
150 MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA



±0 = ČISTÁ PODLAHA U VSTUPU V 1.NP

Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval	<div>PAMARCH</div> <div>kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz</div>	
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. Andrea Kuricová	Ing. Andrea Kuricová		
Stavebník: Statutární město Brno, MMB-OSM, Husova 164/3, Brno			Formát	420x297 (A3)
Místo stavby: Husova 164/3, Brno, parc.č. 1146, k.ú Staré Brno			Datum	05/2021
Název stavby: PD NA OPRAVU SCHODIŠTĚ			Účel dokumentace	DPPS
			Měřítko:	1:50
Stavební objekt:			D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ŘEZY - stávající stav, bourací práce			Číslo paré:	Číslo výkresu: D.1.1-02