

LEGENDA

900/6 HRANICE PARCEL

S01 ODSTRANĚNÍ VJEZDOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ A JEDNOKŘÍDLOVÉ BRÁNY VČ. STŘEDOVÉHO OCELOVÉHO SLOUPKU
–OCELOVÁ KONSTRUKCE BRÁNY, DÉLKY 3,8m, VÝŠKA 1,5m
–OCELOVÁ KONSTRUKCE BRANKY, DÉLKY 1,1m, VÝŠKA 1,5m

S02 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ
–STĚNA A PODEZDÍVKA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC S VNITŘNÍM ZMONOLITNĚNÍM
+ODSTRANĚNÍ HORNÍ KOVOVÉ VÝPLNĚ, VÝŠKY 1000mm
DÉLKA OPLOCENÍ 12,2m
VÝŠKA PLOTU 1500mm, BETONOVÁ PODEZDÍVKA 500mm+ZÁKLAD

S03 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY (ČERVENÁ A ŠEDÁ BARVA)
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA NAVRŽENÁ K ODSTRANĚNÍ

KOMUNIKACE S BOČNÍM CHODNÍKEM
1. 80–100 MM – BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA
2. 50 MM – KLADECÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 4–8 MM
3. 200 MM – PODKLADNÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 16–32 MM
4. 200 MM – KAMENNÁ DRŤ 32–63 MM
5. ZEMINA
CELKOVÁ HLOUBKA ODSTRANĚNÍ DO 610mm
POZN.: ČERVENÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA BUDE ULOŽENA BEZPEČNĚ NA POZEMKU STAVBY A BUDE POUŽITA PRO ZPĚTNÉ PŘEDLÁŽDĚNÍ

SOUČÁSTÍ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY BUDE ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 150/250/1000mm–1ŘADA SMĚREM K PŘÍJEZDU

S04 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ALTÁNKU S VNITŘNÍ BETONOVOU DLAŽBOU A BETONOVÝCH ZÁKLADŮ, KRYTINA ASFALTOVÝ ŠINDEL, PŮDORYSNÝ ROZMĚR 5,2X5,2m, VÝŠKA 2,5m(HLAVNÍ PROSTOR)+3m (JEHLANOVÁ STŘECHA)

S05 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA NAVRŽENÁ K ODSTRANĚNÍ

1. 60 MM – BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA
2. 40 MM – KLADECÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 4–8 MM
3. 150 MM – PODKLADNÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 16–32 MM
4. ZEMINA
CELKOVÁ HLOUBKA ODSTRANĚNÍ DO 510mm

SOUČÁSTÍ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY BUDE ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 150/250/1000mm
A BETONOVÝCH ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ 250/50/1000–500mm

S06 ODSTRANĚNÍ OKRASNÉHO JEZÍRKA A NAVAZUJÍCÍ VEGETAČNÍ ÚPRAVY NA KRUHOVÉM PŮDORYSU

CELKOVÁ HLOUBKA ODSTRANĚNÍ DO 610mm

SOUČÁSTÍ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY BUDE:
–ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ 250/50/1000–500mm
–ODSTRANĚNÍ A DEMONTÁŽ SLOUPKŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ A PŘÍVODNÍHO KABELU VČ. BEZPEČNÉHO ODPOJENÍ A VYPRACOVÁNÍ REVIZE
–ODSTRANĚNÍ VODNÍ PLOCHY VČ. NAVAZUJÍCÍCH ROZVODŮ

S07 ODSTRANĚNÍ HŘIŠTĚ S MLATOVÝM POVRCHEM + ODSTRANĚNÍ ČÁSTI CHODNÍKU PRO PĚŠÍ

1. 60 MM – BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA
2. 40 MM – KLADECÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 4–8 MM
3. 150 MM – PODKLADNÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 16–32 MM
4. ZEMINA
CELKOVÁ HLOUBKA ODSTRANĚNÍ DO 250mm

SOUČÁSTÍ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY BUDE:
–ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ 250/50/1000–500mm
PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE PLOCHA ZASYPÁNA ZHUTNĚNA ZEMINOU, OHUMUSENA A ZATRAVNĚNA

S08 ODSTRANĚNÍ RAMPY Z BETONOVÉ DLAŽBY A BOČNÍ BETONOVÉ PALISÁDY

1. 60 MM – BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA
2. 40 MM – KLADECÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 4–8 MM
3. 150 MM – PODKLADNÍ VRSTVA – KAMENNÁ DRŤ 16–32 MM
4. ZEMINA
CELKOVÁ HLOUBKA ODSTRANĚNÍ DO 250mm

SOUČÁSTÍ ODSTRANĚNÍ DLAŽBY BUDE:
–ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PALISÁDY, VÁLCOVÉ PRVKY PRŮMĚRU 100mm, VÝŠKA CCA 600mm
+ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ (1KS)
+VEGETAČNÍ ÚPRAVA KEŘŮ ZASAHUJÍCÍCH DO PROSTORU RAMPY (ZASTŘIŽENÍ)

S09 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ NÍZKÉ ZÍDKY VÝŠKY CCA 400mm, ŠÍŘKY 400mm+BETONOVÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU TL.4100mm DO HL. CCA 900mm + ZPĚTNÝ ZÁSYP

S10 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI TERÉNU

ODSTRANĚNÍ LISTNATÝCH A JEHLIČNATÝCH KEŘŮ, V. 2,5m, Š.=1,25M

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ
– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ ZNÁMÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, O VYTYČENÍ BUDE SEPSÁN PROTOKOL

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY OKRUŽNÍ 29, BRNO - LESNÁ
MÍSTO STAVBY:	OKRUŽNÍ 29, BRNO, K.Ú. LESNÁ, P. Č. 900/6, 900/7, 900/8
STAVEBNÍK:	DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ OKRUŽNÍ 832/29 638 00 BRNO
VLASTNICKÉ PRÁVO:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 602 00 BRNO
PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ROZEHNAL číslo autorizace 1006198 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Fakturační adresa: Pustiměřské Prusy 1 683 21 Pustiměř 517 652 168 mirek@seznam.cz
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	DUBEN, 2019
VÝKRES:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-SOUČASNÝ STAV +ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
ČÍSLO VÝKRESU:	C.2-S
MĚŘÍTKO:	1:200