

POZNÁMKA

ZÁKLADY
–ZÁKLADOVÉ PATKY A PASY BUDOU Z MONOLITICKÉHO BETONU MIN. TŘ. C20/25
–PODLE SKUTEČNÉHO STAVU ZÁKLADOVÉ PŮDY BUDOU ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE UPRAVENY, PROJEKTANT a STATIK BUDOU PŘIZVÁNI K PŘEBÍRCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA KVALITA ZÁKLADOVÉ PŮDY, STAVBA NESMÍ BÝT ZALOŽENA V NAVÁŽKÁCH A NESTABILNÍCH ZEMINÁCH, ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE CHRÁNĚNA PROTI PŮSOBENÍ KLIMATICKÝCH VLIVŮ ZEJMÉNA VODY A MRAZU
–HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE RESPEKTOVAT HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ
–BUDE OVĚŘENA HLADINA PODZEMNÍ VODY
–PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VYTÝČENÍ BUDE PROVEDENO SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ, O VYTÝČENÍ BUDE SEPSÁN PROTOKOL
–STAVBA BUDE VYTÝČENA OPRÁVNĚNÝM GEODETEM NA ZÁKLADĚ POSKYTNUTÉHO DXF SOUBORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
–PŘED REALIZACÍ STAVBY BUDE OVĚŘEN STAV A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍCH NOSNÝCH A NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU DOTČENY STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI – OBVODOVÝ PLÁŠŤ – ZDIVO, STROP. KONSTRUKCE VČ. BALKONŮ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ

ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY
VÝKOPY BUDOU PROVEDENY V MINIMÁLNÍCH ROZMĚRECH S OHLEDEM NA KOŘENOVÝ SYSTÉM STÁVAJÍCÍCH STROMŮ A KEŘŮ A S OHLEDEM NA TRASU PODZEMNÍHO HORKOVODNÍHO POTRUBÍ A KANALIZACE. VÝKOPOVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ A RUČNÍM NÁŘADÍM SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ KE STÁVAJÍCÍMU KOŘENOVÉMU SYSTÉMU, PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 83 9061 (TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH), STÁVAJÍCÍ OBNAŽENÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMŮ BUDE OŠETŘEN – VHODNÝ LATEXOVÝ NÁTĚR DLE ZÁSAD DENDROLOGICKÉHO OŠETŘOVÁNÍ POŠKOZENÍ KOŘENŮ. KOŘENY PRŮMĚRU NAD 30MM BUDOU KOLMO ZŘÍZNUTY RUČNÍ PILKOU A ŘEZ BUDE NATŘEN. ŘEZ BUDE VEDEN TAK, ABY NEDOCHÁZELO K „ROZSTŘEPENÍ" KOŘENE.
VYKOPANÁ ZEMINA BUDE Z ČÁSTI PONECHANA NA POZEMKU STAVBY (POUŽIJE SE PRO ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP–V PŘÍPADĚ VYHOVUJÍCÍ ZEMINY, ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ZEMINY BUDE ROZPROSTŘENA NA POZEMKU STAVBY ALT. BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU. PRO VÝKOP SE PŘEDPOKLÁDÁ TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 3. SVAH BUDE ZAJIŠTĚN. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE POZEMEK ZAHRADY V PÁSU ŠÍŘKY CCA 2M UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU – OHUMUSENÍ A ZATRAVNĚNÍ.

–SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘIT

NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
OBRYS HORNÍ KONSTRUKCE LÁVKY A RAMPY
OBRYS PONECHANÉ NÍZKÉ BETONOVÉ ZDI
OBRYS STÁVAJÍCÍ HORNÍ KONSTRUKCE
KOTVENÍ OCELOVÝCH SLOUPKŮ RAMPY A LÁVKY
PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VNITROAREÁLOVÉ KANALIZACE
ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY OKRUŽNÍ 29, BRNO - LESNÁ
MÍSTO STAVBY:	OKRUŽNÍ 29, BRNO, K.Ú. LESNÁ, P. Č. 900/6, 900/7, 900/8
STAVEBNÍK:	DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ OKRUŽNÍ 832/29 638 00 BRNO
VLASTNICKÉ PRÁVO:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 602 00 BRNO
PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ROZEHNAL číslo autorizace 1006190 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Fakturační adresa: Pustiměřská Prusy 1 683 21 Pustiměř 617 652 466 rbrno@seznam.cz
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	DUBEN, 2019
VÝKRES:	ZÁKLADY NÁVRH
ČÍSLO VÝKRESU:	01
MĚŘÍTKO:	1:50