

VÝMĚNA OKEN, OKRUŽNÍ, 832 29, 638 00 BRNO			VÝPIS VÝROBKŮ OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ	STR. 4
OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA	POPIS	POČET celkem
UPOZORNĚNÍ <ul style="list-style-type: none"> – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU – SMĚR OTEVÍRÁNÍ BUDE UPŘESNĚN STAVEBNÍKEM DLE DISPOZICE OKNA – SOUČÁSTÍ VÝMĚNY OKEN JE ZAPRAVENÍ OKENNÍHO OTVORU, MALBA, OMÍTKA – POUŽÍT VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU PÁSKU 				
C12			PLASTOVÉ OKNO – VÝKLOPNÉ, OTEVÍRÁVÉ, S PEVNÝMI ČÁSTMI ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ PEVNÉ ZASKLENÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO Z VNITŘNÍ STRANY $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, OSAZENO DO KOMPRIMAČNÍ PÁSKY BARVA RÁMU Z EXTERIÉRU V BARVĚ ŠEDÉ RAL 7042 JAK KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BARVA RÁMU Z INTERIÉRU BILÁ DISTANČNÍ RÁMEČEK BUDE TEPLÝ, NESMÍ NASTAT POVRCHOVÁ KONDENZACE SOUČÁSTÍ OTEVÍRÁNÍ BUDE POLOHA MIKROVENTILACE, CELOOVBODOVÉ PŘÍTLAČNÉ TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ DOSTAČNÉ KOTVENÍ TURBOŠROUBY PŘES PLECHOVÉ PŘÍLOŽKY	3 KS
C13			PLASTOVÉ OKNO SE VSTUPNÍMI DVEŘMI ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, OSAZENO DO KOMPRIMAČNÍ PÁSKY BARVA RÁMU Z EXTERIÉRU V BARVĚ ŠEDÉ RAL 7042 JAK KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BARVA RÁMU Z INTERIÉRU BILÁ DISTANČNÍ RÁMEČEK BUDE TEPLÝ, NESMÍ NASTAT POVRCHOVÁ KONDENZACE CELOOVBODOVÉ PŘÍTLAČNÉ TĚSNĚNÍ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ DOSTAČNÉ KOTVENÍ TURBOŠROUBY PŘES PLECHOVÉ PŘÍLOŽKY DVEŘE BUDOU OPATŘENY BEZBARIÉROVÝM PRAHEM	1 KS
POZNÁMKY: S INVESTOREM BUDE ŘEŠENO KTERÉ PRVKY CHCE MÍT PRO BEZBARIÉROVÉ NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH BUDOU POUŽITY PANIKOVÉ KLIKY – KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 VIZ. POŽÁRNÍ ZPRÁVA OTEVÍRÁNÍ, ČLENĚNÍ, POLOHA OSAZENÍ OKEN BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM A INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ PO VÝMĚNĚ VÝPLNÍ BUDE OPRÁVENO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU BUDE OPRÁVENA PODLAHA A PARAPETY, PORUŠENÉ PŘI VÝMĚNĚ OKEN				