



DOPLNĚNÍ ÚDAJE
- SKUTČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOV PŘED PROVEDENÍM
PEKŮRNÝCH NA STAVBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRÁCI BUDOU VYTVOŘEN VEŠKERÉ ZNÁMÉ
INŽENÝRSKÉ SÍŤE, O VYTVOŘENÍ BUDĚ SPRÁVA PODROBNĚ
- STAVBA BUDĚ VYTVOŘEN OPRAVNĚNÍ ÚMOLNÉ (GEODET) O VYTVOŘENÍ
BUDĚ PROVEDENÍ PODROBNĚ
- STAVACÍ NEZPŮSOBNÉ PLOCHY BUDOU CHOVĚSTVAT A ZAHRAZOVAT
- V BLÍZKOSTI NÁMĚŘNÁKŮ STAVEBNÍCH OPRAV A TECHNICKÝCH
ROZVODŮ SE NACHÁZÍ SMOLNÝ, VÝKOP BUDOU PROVEDEN
V MINIMÁLNÍM ROZDĚLENÍ S OHEDEM NA KOLEVOVÝ SYSTÉM
STAVACÍCH STROJŮ, VÝKOPŮ PRÁCE V BLÍZKOSTI KOLEVOVÝHO
SYSTÉMU POKRYVACÝCH STROJŮ BUDOU PROVEDENY ROČNÍ A
ROČNÍM MĚSÍČNÍM SE ZVÝŠENÍM OPATŘENÍ KE STANOVENÍ
CSN 83 9961 (TECHNICKÉ ÚSTAVNÍ PRAVIDLO V KRAJINĚ
OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEŠKERÝCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH
OPERAČÍCH, STAVACÍ OPRAVNĚNÍ KOLEVOVÝ SYSTÉM BUDĚ
OSEŘEN - VÝKOP LATEVŮ MATR DE ZÁSOBU DEBENDOLSKÉHO
OSEŘENÍM POSKŮBNÉ KOLEVO, KOLEVO PROUDU NA 30MM
BUDOU VÝKOP ZÁHRADNÍ ROČNÍ PLOKŮ A ŘEZ BUDĚ MATERNÍ
BUDOU VÝKOP TAK, ABY NEODPOVĚDĚLA K ROZDĚLENÍ KOLEVO,
PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRÁCI BUDOU PŮLEHLE NEZPŮSOBNÉ
PODLOŽKY CHOVĚSTVAT A ZAHRAZOVAT

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI TERÉNU – ZEMINA TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 3
(PŘEDPOKLAD)

ODSTRANĚNÍ KERŮ – ŽKS

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE
-NÍZKÁ BETONOVÁ ZIDKA
-HLAVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY, VLNA, I

- ODPRAVDNÉ KONSTRUKCE
 - ODPRAVDNÍ VONNÍ PRÁVÍ S OKRASNÍMI VĚTÁMI
 - VČ. ODPRAVDNÍ A TECHNICKÉHO ROZPOČTU VODY A ELEKTRO
 - ODPRAVDNÍ DĚLÉČEK KONSTRUKCE ALUMIN. S KRYTOU Z ASF. SÍDLEM
 - ODPRAVDNÍ ČÁSTI ZEPĚVNÉ PLOCH VČ. CHODNÍKŮ Z BETONOVÉ DLAŽBY VČ. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY cca 100 A 150mm
 - ODPRAVDNÍ ČÁSTI BETONOVÉ ZIDY
 - ODPRAVDNÍ I BETONOVÝCH ZÁKLADŮ A SOKLU ALTÁNU

POZDĚMKA, STAVBU ZIDY KRB A RUSKÉ KŮZLICKY BUDE ZAJIŠTĚN PROTI POŠKOZENÍ

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ KRB A RUSKÉ KUŽELKY BUDE ZAJIŠTĚN PROTI POŠKOZENÍ